

Conbest

PAL-1

**REFRAKTOMETR
NIE TYLKO DO WIN**



1



2



3



4



Bezpieczny pomiar próbek do 100°C

Wodoszczelna obudowa

Łatwe do czyszczenia gniazdo pryzmatu

Kompensacja temperatury do 100°C

Wyświetlacz z odczytem temperatury

Kalibracja wodą destylowaną lub wodociągową

Tylko dwa przyciski: pomiar i kalibracja

Miejsce na zamocowanie smyczy

PAL to niezwykle, ważące 100g urządzenie wielkości telefonu komórkowego, pozwalające w ciągu kilku sekund określić stężenie danej substancji w roztworze w skali %Brix. Jest niezwykle prosty w obsłudze: całkowicie automatyczny (łącznie z automatyczną kalibracją i kompensacją temperatury). Jest również wodoszczelny - po pomiarze może być myty strumieniem bieżącej wody.

Nazwa	Skala	Zakres	Rozdz.	Dokł.	Nr kat.
PAL-1	%Brix	0.0 do 52.0%	0.1%	± 0.2%	272-47-3810

Kieszonkowe refraktometry winiarskie PAL



Kieszonkowe, wodoszczelne refraktometry winiarskie. Niezastąpione w trudnych warunkach pomiarowych (nie wymagają zewnętrznego źródła światła). Kalibrowane wodą, posiadają układ automatycznej kompensacji temperatury oraz dodatkowo odczyt temperatury pomiaru. Wodoszczelne: mogą być myte bieżącą wodą.

- automatyczna kompensacja temperatury: od 10 do 40°C;
- zasilanie: 2 baterie AAA;
- wymiary: 5.5 x 3.1 x 10.9cm, 100g.

Nazwa	Skala	Zakres	Rozdz.	Dokł.	Nr kat.
PAL-79S	T.A.1990	0.0 do 26.0%	0.1%	± 0.2%	272-47-4479
PAL-80S	T.A.1971	0.0 do 25.0%	0.1%	± 0.2%	272-47-4480
PAL-83S	KMW (Babo)	0.0 do 40.0°	0.1°	± 0.2°	272-47-4483
PAL-84S	Baume	0.0 do 21.0°	0.1°	± 0.2°	272-47-4484
PAL-86S	Oe (GER) %Brix	0 do 240° 0.0 do 53.0%	1° 0.1%	± 1° ± 0.2%	272-47-4486
PAL-87S	Oe (Oechsle) %Brix	0 do 240° 0.0 do 53.0%	1° 0.1%	± 1° ± 0.2%	272-47-4487

REFRAKTOMETRY DO WIN

Profesjonalny refraktometr winiarski WM-7



Precyzyjny refraktometr do win o klasie dokładności urzędów laboratoryjnych. Ma wbudowanych 7 skal winiarskich (w tym skalę %Brix), pozwalając na analizę wg. praktycznie dowolnego standardu. Duży pryzmat daje bardzo stabilny pomiar oraz gwarantuje wysoką dokładność i powtarzalność pomiaru. System External Light Interference (ELI) pozwala zredukować wpływ oświetlenia zewnętrznego. Dzięki temu pomiar jest prostszy, dokładniejszy i bardziej wiarygodny.

- kompensacja temperatury: automatyczna w zakresie 5 do 40C
- zasilanie: 1 bateria typu 006P (9V)
- wymiary: 7.0 x 9.0 x 4.0 cm
- masa: 300g

Nazwa	Skala	Zakres	Rozdz.	Dokł.	Nr kat.
WM-7	%Brix	0.0 do 45.0%	0.1%	± 0.1%	272-47-4479
	T.A.1990	0.0 do 26.0%	0.1%	± 0.2 %	
	T.A. 1971	0.0 do 25.0%	0.1%	± 0.2%	
	Oe	0.0 do 240.0°	1.0°	± 1.0	
	Oe (GER)	0.0 do 240.0°	1.0°	± 1.0	
	KMW	0.0 do 40.0°	0.1°	± 0.2°	
	Baume	0.0 do 21.0°	0.1°	± 0.2°	

Refraktometry lunetkowe winiarskie MASTER

Znakomite refraktometry do wina wyposażone są w system kompensacji temperatury (10 do 30C) oraz nowoczesną optykę. Są również wodoszczelne (IP65), co oznacza nie tylko bezpieczeństwo lecz również łatwość zachowania czystości (można je myć pod bieżącą wodą). Wszystkie kluczowe elementy wykonano z wysokiej jakości szkła optycznego. Regulacja dioptrii i ergonomiczny okular nie męczą oka przy dłuższej pracy.



Nowe gniazdo pryzmatu. Próbkę można aplikować bez podnoszenia płytki.

Okular z regulacją dioptrii dostosuje ostrość obrazu do każdego oka.

Ergonomiczny uchwyt zapewnia doskonały kontakt z dłonią.

Korpus z lekkiego stopu zapewnia doskonałą odporność mechaniczną.

Nazwa	Skala	Zakres	Rozdz.	Dokł.	Nr kat.
MASTER-TA	T.A %Brix	0.0 do 25.0%	0.2%	± 0.3%	272-47-2590
		0.0 do 40.0%	0.2%	± 0.5%	
MASTER-OE	Oe (GER) %Brix	0.0 do 130.0°	1.0°	± 1.0°	272-47-2591
		0.0 do 33.0%	0.2%	± 0.2%	
MASTER-GOE	Oe (GER) %Brix	30.0 do 170.0°	1.0°	± 2.0°	272-47-2592
		0.0 do 40.0%	0.2%	± 0.5%	
MASTER-KMW	KMW	0.0 do 27.0°	0.2°	± 0.2°	272-47-2593
		0.0 do 33.0%	0.2%	± 0.2%	
MASTER BAUME	Oe (GER) %Brix	0.0 do 21.0°	0.2°	± 0.3°	272-47-2594
		0.0 do 40.0%	0.2%	± 0.5%	



Atago, to światowy lider w dziedzinie urządzeń do badania refrakcji i polaryzacji światła. Posiada przeszło 65-cio letnie doświadczenie. Zarówno firma, jak i zakłady produkcyjne znajdują się wyłącznie w Japonii.



Firma Conbest jest wyłącznym dystrybutorem i Centrum Serwisowym firmy ATAGO w Polsce.

Conbest Sp. z o.o.
30-415 Kraków, ul. Wadowicka 12
tel: 012 261 95 00
fax: 012 267 14 25
www.e-refraktometry.pl